



 轻巧时尚设计

体积小，外观新颖，轻巧时尚，紧凑流线型设计

电子签名 
可支持电子签名，语音提示

 密码键盘输入
密码输入更隐蔽，签名更舒适

终端安全可靠 
通过PCI PTS 4.0安全认证、银联卡受理终端PIN输入设备安全认证等，满足严格金融交易安全要求



S160 密码键盘

S160密码键盘是金融收银系统的重要组成部分之一。整机通过国际PCI认证及国内受理终端PIN输入设备安全评估认证，保障金融交易的安全。产品配备32位安全处理器，大容量内存，更好地满足多应用需求。它集密码键盘、电子签名板、非接读卡器三者于一体，通过优化密码键盘布局，让密码输入更隐蔽，手写签名更舒适，非接区域更醒目。S160可配合E810、E830等POS终端使用，放置在离顾客较近的位置，供其输入密码、签名、刷卡等操作，为顾客提供良好的消费体验。

S160 密码键盘

| 项目 | 技术参数 |
|----------------|---|
| 处理器 | 高性能32位安全CPU |
| 存储器 | 大容量存储器 |
| 显示器 | 黑白屏,分辨率192*64,白色LED背光,背光可调 (可选)2.4英寸TFT彩屏,分辨率320×240 (可选)电容式触摸屏,带签字笔,支持手写签名 |
| 键盘 | 数字/字母键,功能/方向键等16键 |
| 非接触读卡器 (可选) | 4个LED非接触读卡器指示灯 支持ISO/IEC 14443 Type A&B、Mifare卡,符合qPBOC、PayPass、PayWave规范 |
| 加密与安全 | 可支持多组主密钥和工作密钥 支持DES、3DES、RSA、SHA-1、AES、国密等算法 支持Fixed KEY、MK/SK、DUKPT等密钥管理方式 支持ANSI X9.8/ISO9564,ANSI X9.9/ISO8731,ANSI X3.92 支持MTMS生成和TCS服务系统 支持硬件国密 |
| 通信方式 | USB通讯,(可选)RS232通讯 |
| 语言 | 支持中文和英文等语言 内置GB18030汉字库 |
| 多媒体 | 蜂鸣器,提示音 (可选)内置扬声器,支持语音提示 |
| 电源 | 线缆供电5V DC,500mA |
| 外形尺寸 | 162mm×83mm×80mm |
| 工作环境 | 工作温度:0°C~40°C 储藏温度:-40°C~50°C 相对湿度:5%~90%无凝结 |
| 扫码 (可选) | 照明:白光 识读码制:QR Code,PDF417,一维码等 识读景深:40mm~150mm 识读精度:8mil |

产品图片仅供参考,请以实物为准。本公司保留对产品设计、规格及参数等变更的权力,恕不另行通知。



福建联迪商用设备有限公司
FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO.,LTD

地址:福州市软件大道89号福州软件园一区23号楼 邮编:350003
全国客服热线:400-658-0616 <http://www.landicorp.com>